

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2000-016484

(43)Date of publication of application: 18.01.2000

(51)Int.Cl.

B65D 85/72

A61J 1/10

(21)Application number: 11-043962

(71)Applicant: MOTOBAYASHI HIROSHI

(22)Date of filing: 22.02.1999

(72)Inventor: MOTOBAYASHI HIROSHI

(30)Priority

Priority number: 10135956 Priority date: 30.04.1998 Priority country: JP

(54) PLASTIC CONTAINER RECEIVING CARBONIC ACID INGREDIENT AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve preservability of solution and also discharge the solution without air substitution by forming an internal wall face of a plastic container for receiving solution containing carbonic acid ingredients of an alkali-proof resin and preparing the solution to be received to have a specific pH value and a total carbonic acid ingredient concentration within a specific range.

SOLUTION: The plastic container for receiving solution containing carbonic acid ingredients for food or medical use has its internal wall face formed of an alkali-proof resin, preferably a polyolefin based resin. The solution to be received in this container is prepared so that pH is 7.79 or higher and its total carbonic acid ingredient concentration is in a range of 0.1 to 5.00 mol/L. The solution is prepared under regulations that when the total carbonic acid ingredient concentration $[C]$ and pH of the solution (index of hydrogen ion concentration $[H^+]$) satisfy $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} K_1 / [H^+])$ when $7.79 \leq \text{pH} < 8.95$ and $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} K_1 / [H^+] + \log(1 + K_2 / [H^+]))$ when $8.95 \leq \text{pH} < 10.22$.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-16484

(P2000-16484A)

(43) 公開日 平成12年1月18日(2000.1.18)

(51) Int. Cl.⁷

識別記号

F I

データベース(参考)

B 6 5 D 85/72

B 6 5 D 85/72

F

A 6 1 J 1/10

A 6 1 J 1/00

3 3 1 A

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 11 頁)

(21) 出願番号 特願平11-43962

(71) 出願人 597046258

(22) 出願日 平成11年2月22日(1999.2.22)

本林 博志

(31) 優先権主張番号 特願平10-135958

(72) 発明者 本林 博志

(32) 優先日 平成10年4月30日(1998.4.30)

東京都新宿区矢来町52番地


(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(54) 【発明の名称】 炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器及びその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 容器壁が柔軟で容器内の溶液がエア置換なしに排出可能で、ある程度の非定型性を有した容器内が加圧状態にならず、少なくとも3年以上炭酸成分が安定に維持されるように炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器及びその製造方法を提供。

【解決手段】 炭酸成分を含む溶液を収容したプラスチック容器において、上記容器壁は、内壁面が耐アルカリ性樹脂から形成され、上記炭酸成分溶液はpHが7.79以上で、その総炭酸成分濃度[C]が0.01～5.00 mol/Lの範囲にあり、且つ総炭酸成分濃度[C]と該溶液のpH(水素イオン濃度[H⁺]指数)が7.79 ≤ pH < 8.95ときは $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} \cdot K_1/[H^+])$ であり、8.95 ≤ pH ≤ 10.22のときは $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} \cdot K_1/[H^+]) + \log(1 + K_2/[H^+])$ である規制を有することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】炭酸成分を含む溶液を収容したプラスチック容器において、

上記容器壁は、内壁面が耐アルカリ性樹脂から形成され、上記炭酸成分溶液はPHが7.79以上で、その総炭酸成分濃度[C]が $0.01 \sim 5.00 \text{ mol/L}$ の範囲にあり、且つ総炭酸成分濃度[C]と該溶液のPH（水素イオン濃度 $[H^+]$ 指数）が $7.79 \leq PH < 8.95$ ときは $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} \cdot K_1/[H^+])$ であり、 $8.95 \leq PH \leq 10.22$ のときは $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} \cdot K_1/[H^+]) + \log(1 + K_2/[H^+])$ である規制を有することを特徴とする炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器（但し、 $[H^+]$ は溶液中の水素イオン濃度 mol/L 、 K_1 は炭酸の第一解離定数： 4.3×10^{-7} 、 K_2 は炭酸の第二解離定数： 5.6×10^{-11} である。）

【請求項2】上記炭酸成分溶液はPHが8.79以上で、上記総炭酸成分濃度[C]と該溶液の水素イオン濃度 $[H^+]$ とは上記溶液のPHが $8.79 \leq PH < 8.95$ ときは $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} \cdot K_1/[H^+])$ であり、 $8.95 \leq PH \leq 10.5$ のときは $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} \cdot K_1/[H^+]) + \log(1 + K_2/[H^+])$ である規制を有することを特徴とする請求項1記載の容器。

【請求項3】上記請求項1又は2記載の容器において、上記溶液の上記総炭酸成分濃度[C]は上記濃度範囲で上記PHの規制を受けると共に、上記容器壁の炭酸ガス透過速度[V]が $0 \sim 100000 \text{ ml/m}^2 \text{ atm}$ （温度：25℃）の範囲であり、該透過速度[V]が $16.3 \text{ ml/m}^2 \text{ atm}$ （温度：25℃）以上においては、該溶液のPHが $7.79 \leq PH < 8.95$ のとき $[V] \leq 2.6 \times 10^{-7} / [H^+]$ であり、 $8.95 \leq PH \leq 10.9$ のとき、 $[V] \leq (2.6 \times 10^{-7} [H^+] + 1.4 \times 10^{-11}) / [H^+]$ の規制を受けることを特徴とする容器。

【請求項4】炭酸成分を含む溶液を収容した透明で柔軟な医療用プラスチック容器の製造方法において、上記容器の内壁面を耐アルカリ性樹脂で形成し、

上記収容する炭酸成分溶液を該溶液のPHを8.61以上とすると共に、該溶液の総炭酸成分濃度[C]を $0.02 \sim 5.00 \text{ mol/L}$ の範囲にするように調整し、且つ、該溶液のPHが $8.61 \leq PH < 8.95$ とき、該炭酸成分濃度[C]と該水素イオン濃度 $[H^+]$ とは $\log[C] \leq \log(11.5 \times 10^{-5} \cdot K_1/[H^+])$ の関係に調整し、 $8.95 \leq PH \leq 10.39$ のときは $\log[C] \leq \log(11.5 \times 10^{-5} \cdot K_1/[H^+]) + \log(1 + K_2/[H^+])$ の関係に調整し、また、上記容器壁の炭酸ガス透過速度[V]を $0 \sim 100000 \text{ ml/m}^2 \text{ atm}$ の範囲とし、該透過速度[V]が $16.3 \text{ ml/m}^2 \text{ atm}$ 以上においては、該溶液のPHが $8.61 \leq PH < 8.95$ のとき $[V] \leq 2.6 \times 10^{-7} / [H^+]$ とし、 $8.95 \leq PH \leq 10.9$ のとき、 $[V] \leq (2.6 \times 10^{-7} [H^+] + 1.4 \times 10^{-11}) / [H^+]$ とすることを特徴とする炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器の製造方法。

【請求項5】上記容器を包装袋で二重包装し、該包装袋の炭酸ガス透過速度[V]を $80 \text{ ml/m}^2 \text{ atm}$ （温度25℃）以下とすることを特徴とする請求項4記載の容器の製造方法。

【請求項6】上記容器壁をポリオレフィン系樹脂とし、上記容器の使用に際して連通可能な室を二室以上に区分して形成し、少なくとも一の室に上記炭酸成分を含む溶液を収容し、該一の室の炭酸ガスの総炭酸成分濃度を 0.03 mol/L を上回ると共に、該溶液のPHが8.8を上回り、また他の室に上記炭酸成分溶液を混合したときの該混合液のPH値を下げる酸性溶液を収容させることを特徴とする請求項4又は5記載の容器の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、炭酸成分を含む溶液を収容したプラスチック容器及びその製造方法に関するものであり、より詳細には、炭酸成分をプラスチック容器に長期安定に収容保存することができる容器及びその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】食品用又は医療用で炭酸成分を含む溶液を容器に収容する場合、その容器は一般に缶又はガラス瓶である。これらに、透明な柔軟性あるいは可塑性容器が用いられることはない。これは、炭酸ガスが容器内に発生すると可塑性容器は容易に膨張変形したり、また通常の樹脂容器では容器壁から炭酸ガスが容易に透過するからである。従来、炭酸成分溶液を収容した樹脂容器は提案されている。かかる樹脂容器は容器壁が異なる樹脂で多層形成され、中間層にアルミニウム箔層、ポリ塩化ビニリデン層、エチレン-酢酸ビニルアルコール層等のガスバリアー層が設けられたものである。かかる層により容器壁は少なくとも炭酸ガス透過度が $0.1 \text{ ml/day} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{atm}$ （温度25℃）以下まで維持することができる。このような樹脂容器は炭酸ガスが加压状態で容器内に存在する。いわゆる炭酸清涼飲料用容器である。

【0003】しかし、このような容器では容器内が加压状態で炭酸成分溶液が収容され、容器壁の可塑性あるいは柔軟性が失われ、また開栓後、炭酸成分の一部が直ぐに抜け去ってしまう。このため、炭酸成分の正確な量が使用時まで厳密に保持されず、これが医療用容器等の適用に照しての不都合となっている。特に、医療用容器やその他の特殊食品容器においては、使用期間が少なくとも3年間おいたとき、使用時の容器内の炭酸成分が10%を上回る変動を起こすことは望ましくない。従って、容器内に炭酸ガス圧が生じることは好ましくない。

【0004】最近、医療用容器に樹脂容器が用いられている。樹脂容器には種々の汎用熱可塑性樹脂が用いられ、中でもポリオレフィン系樹脂は容器の内容及び形状

響を与えないで頻用されている。ポリオレフィン系樹脂はアルカリ性、及び酸性に耐性があることも知られている。これらの樹脂容器は通常、壁厚みが100 μm ～2000 μm を限度として用いている。しかしながら、このような樹脂容器に単純に炭酸成分を含む溶液を内溶液とした場合、その樹脂壁の炭酸ガス透過度は100ml/day $\cdot\text{m}^2\cdot\text{atm}$ (温度:25℃)を上回るため、保存中に溶液中の炭酸成分が樹脂壁をガスとして透過して喪失する。例えば、表面積が1 m^2 の樹脂容器の炭酸ガス透過度が100ml/day $\cdot\text{m}^2\cdot\text{atm}$ (温度:25℃)であり、樹脂容器内の炭酸成分によって生じる炭酸ガス圧が10mmHgとすると、炭酸ガスの1日の喪失量 W_1 は、 $(10/760)\cdot 100=1.32\text{mT}$ である。約3年間間は1100日であるから、保存期間3年の間には1450mlの炭酸ガスの喪失量となる。これは、炭酸ガスのモル量に換算すると65mmolとなる。

【0005】医療用容器にあっては扁平なパックが主であり、1リットルのパックの通常の表面積は0.1 m^2 である。また、炭酸成分溶液の濃度は通常20mmol/L以上、好ましくは30mmol/L以上の保存濃度で使用される。医療用容器内の炭酸ガス圧がもし10mmHgとすると、3年間間には、8.5mmolの炭酸成分が喪失する。このため、上記濃度の溶液中の炭酸成分は保存期間中に10%を上回る喪失となる。もし、炭酸ガスの喪失量を2mmol以下にするためには、容器内の炭酸ガス圧が3mmHg以下でなければならない。今後、炭酸ガス透過度の小さい樹脂容器が出たとしても、上記範囲を上回る炭酸ガス分圧を生じさせることは医療用上、好ましくない。また、容器壁の炭酸ガス透過度が2000ml/day $\cdot\text{m}^2\cdot\text{atm}$ (温度:25℃)程度の場合には、次のような問題が生じる。容器内の溶液がアルカリ性である場合であって、容器内の炭酸ガス圧が殆どゼロとなっている場合がある。即ち、容器外の大気中の炭酸ガス濃度は0.03%であり、これを炭酸ガス分圧に換算すると、0.28mmHgとなる。このため、外部から炭酸ガスが容器内に吸収され、炭酸成分イオンのバランスを変えてしまう。例えば、上記容器の形骸(表面積が0.1 m^2)にあっては、3年間で容器内に約3mmolの炭酸成分を吸収することとなる不都合が生じる。従って、本発明は、容器壁が柔軟で容器内の溶液がエア置換しに排出可能で、ある程度の非定常性を有した容器内が加圧状態にならず、少なくとも3年以上炭酸成分が安定に維持されるように炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器及びその製造方法を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明は、炭酸成分を含む溶液を収容したプラスチック容器において、上記容器壁は、内壁面が耐アルカリ性樹脂から形成され、上記炭酸成分溶液はPHが7.7以上で、その総炭酸成分濃度 $[C]$ が0.01～5.00mol/Lの範囲にあり、且つ

該総炭酸成分濃度 $[C]$ と該溶液のPH(水素イオン濃度 $[H]$ 指数)が7.7 $\leq PH < 8.95$ ときは $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} \cdot K_1/[H])$ であり、8.95 $\leq PH \leq 10.22$ ときは $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} \cdot K_1/[H]) + \log(1 + K_2/[H])$ である規則を有することを特徴とする炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器を提供するものである。但し、 $[H]$ は溶液中の水素イオン濃度mol/L、 K_1 は炭酸の第一解離定数:4.3 $\times 10^{-7}$ 、 K_2 は炭酸の第二解離定数:5.6 $\times 10^{-11}$ である。

【0007】本発明は炭酸成分を含む溶液を収容したプラスチック容器及びその製造方法である。炭酸成分溶液は炭酸、重炭酸塩或いは炭酸塩を水溶液等に溶解したものである。具体的には炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等を溶解した溶液である。プラスチック容器は、容器壁の内層が耐アルカリ性樹脂層から形成される。容器はハードボトルでもソフトバックでも良いが、医療用容器の場合は、特にその容器壁が透明性且つ柔軟性を必要とする。柔軟性壁は換むことにより容器内の容積が容易に変化し、エア置換などに内部溶液の排出が可能であれば良い。また医療用の容器壁は内容物の確認できる程度に透明性を有する。容器内での成分状態を確認する上で必要となる場合があるからである。上記容器はインフレーションフィルム等のチューブ、シート及びフィルムから成形したもので、射出成形、又はブロー成形したものである。容器の樹脂素材としてはポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル、塩化ビニリデン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリアクリルニトリル系樹脂、ポリアクリル酸系樹脂、ポリアミド系樹脂等の汎用樹脂である。また容器壁は単層又は多層で形成されていても良い。しかし、容器内の成分と接触する最内層は、ヒートシール可能な接着層であり、また内容物に影響を与えない、また溶出物が生じない樹脂層であることが望ましい。このような樹脂としては、ポリオレフィン系樹脂が望ましい。例えば、低、中、高一密度ポリエチレン、ポリプロピレン等の低級オレフィン樹脂等が挙げられる。

【0008】上記容器壁は内層壁が耐アルカリ性樹脂層からなる。耐アルカリ性樹脂層が内層であれば、炭酸成分を含む溶液を強アルカリ性とすることができ、炭酸成分中からの炭酸ガスの放出を抑えることができ、容器内が炭酸ガスの発生によって加圧状態になることがない。このような耐アルカリ性樹脂としては、ネオペン樹脂、ナイロン66、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメタクリル酸メチル、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、トランスポリソプレン等を挙げることができる。特に、可塑性容器として、或いは耐アルカリ性樹脂としては上述のポリオレフィン系樹脂、それらの共重合体及びそれらの混合樹脂等である。

【0009】上記炭酸成分溶液はその総炭酸成分濃度

[C]が0.01~5.00 mol/lの範囲にある。医療用容器の場合は0.02 mol/l以上の範囲が望ましい。上記総炭酸成分濃度[C]mol/lとは、溶液中の炭酸濃度 $[H_2CO_3]$ （尚、溶解炭酸ガス $[CO_2]$ を含む。）、重炭酸イオン濃度 $[HCO_3^-]$ 、及び炭酸イオン濃度 $[CO_3^{2-}]$ の総和のモル濃度である。具体的な初期の総炭酸成分濃度[C]は溶液に炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム等の炭酸塩、重炭酸塩等を正確に秤量して添加することにより求めることができる。上記範囲を下回る濃度の炭酸成分溶液では食品或いは医療用に使用できる場合が殆どなく、上記範囲を上回る濃度の炭酸成分溶液では食品或いは医療用に使用することが難しい。

[0010] 上記総炭酸成分濃度[C]と該溶液の水素イオン濃度 $[H^+]$ とは上記溶液のPHが7.79 \leq PH<8.95と $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} \cdot K_1/[H^+])$ であり、8.95 \leq PH<11.5のときは $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} \cdot K_1/[H^+]) + \log(1 + K_2/[H^+])$ であり、11.5 \leq PHのとき、 $\log[C] \leq \log(3.83 \times 10^{-4} \cdot K_1 \cdot K_2/[H^+])$ の規制を有する。本発明に係る上記容器に収容される炭酸成分濃度は該溶液の水素イオン濃度によって規制を受ける。これは、炭酸成分濃度の増加及びPHの減少に従って、容器内の炭酸ガス分圧が増加し、かかる炭酸ガス分圧を減少させる必要があるからである。そして、容器内の炭酸ガス分圧を10 mmHg以下とするには上記規制を受ける。

[0011] 炭酸成分を含む溶液において、収容溶液の総炭酸成分濃度[C]と容器内の炭酸ガス分圧 $[CO_2]$ との関係を直接求めることは困難である。また、収容溶液中の炭酸 $[H_2CO_3]$ と液に溶解している溶解炭酸ガスとを区別して測定することは困難である。しかし、溶液中の炭酸と容器内の炭酸ガスとあって、任意の温度で炭酸ガス分圧 $[CO_2]$ atmと溶液中の炭酸 $[H_2CO_3]$ mol/lとは一定の相関関係が見られるとされている。例えば、温度25℃では $[CO_2] \cdot 0.029 = [H_2CO_3]$ であり、温度37℃では $[CO_2] \cdot 0.023 = [H_2CO_3]$ である。従って、炭酸成分溶液を含む容器内の炭酸ガス分圧は温度25℃の常温で $[CO_2] \text{ (atm)} = \text{炭酸} [H_2CO_3] \text{ (mol/l)} \cdot 0.029 = 3.4 [H_2CO_3]$ となる。一方、上記溶液中の炭酸濃度 $[H_2CO_3]$ は収容溶液の炭酸成分濃度[C]及び水素イオン濃度で表すことができる。

[0012] 本発明に係る容器及び製造方法において、かかる容器内の炭酸ガス分圧 $[CO_2]$ は 1.32×10^{-2} atm以下、特に、 1.32×10^{-3} atm以下、即ち、0.10 mmHg以下、特に、0.10 mmHg以下であることが望ましい。かかる範囲以下であれば、容器内の炭酸ガス分圧と容器外の炭酸ガス分圧との平衡を維持しようとするためのエア侵入が少く容器的膨張が抑えられる。更に、灌期間、3年間での炭酸ガス成分の喪失も十

分に抑えられる。

[0013] 先ず本発明に係る容器における溶液中の総炭酸成分濃度[C]と上記炭酸濃度 $[H_2CO_3]$ とは水素イオン濃度 $[H^+]$ と密接に関係する。例えば、総炭酸成分濃度[C]は $[C] = [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$ で表され、溶液中の炭酸濃度 $[H_2CO_3]$ 、重炭酸イオン濃度 $[HCO_3^-]$ 、及び炭酸イオン濃度 $[CO_3^{2-}]$ は炭酸の第一解離定数 K_1 、第二解離定数 K_2 によって関係付けられる。 $K_1 = [H^+] \cdot [HCO_3^-] / [H_2CO_3]$ 、及び $K_2 = [H^+] \cdot [CO_3^{2-}] / [HCO_3^-]$ である。

[0014] ここで、 $[H_2CO_3] / [HCO_3^-] = 2.0$ となる割合の炭酸成分溶液のPHは第一解離定数より、PHが5.07である。即ち、 $K_1 = [H^+] \cdot (1/2.0)$ よりそのPHを求めることができる。ここで、 $[H_2CO_3] > 2.0 [HCO_3^-]$ であれば、炭酸成分溶液中には主に $[H_2CO_3]$ のみが存在し、総炭酸成分濃度[C]は $[C] = [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] \approx [H_2CO_3]$ で、炭酸濃度 $[H_2CO_3]$ の1/2.0を下回る値の $[HCO_3^-]$ を切り捨てて無視できる。このため、PHが5.07未満では $[H_2CO_3] = [C] \cdot \text{式1}$ となる。

[0015] 次に、炭酸濃度 $[H_2CO_3]$ と重炭酸イオン濃度 $[HCO_3^-]$ とが $[H_2CO_3] / [HCO_3^-] = 1/2.0$ となる割合の炭酸成分溶液のPHは第一解離定数より、PH=7.66である。即ち、 $K_1 = [H^+] \cdot 2.0$ より求めることができる。ここで、5.07 \leq PH<7.66であれば、上記炭酸成分溶液中には主に $[H_2CO_3]$ と $[HCO_3^-]$ とが存在し、総炭酸成分濃度[C]は $[C] = [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] \approx [H_2CO_3] + [HCO_3^-]$ で、

重炭酸イオン濃度 $[HCO_3^-]$ の1/2.0以下にならない係の $[H_2CO_3]$ は無視できい。このため、上記PH範囲内では、第一解離定数より $K_1 = [H^+] \cdot ([C] - [H_2CO_3]) / [H_2CO_3]$ となり、整理すると、 $[H_2CO_3] = [C] \cdot [H^+] / ([H^+] + K_1) \cdot \text{式2}$ となる。次に、重炭酸イオン濃度 $[HCO_3^-]$ と炭酸イオン濃度 $[CO_3^{2-}]$ とが $[HCO_3^-] / [CO_3^{2-}] = 2.0$ となる上記炭酸成分溶液のPHは、第二解離定数より、PH=8.95である。即ち、 $K_2 = [H^+] \cdot (1/2.0)$ から求めることができる。ここで、7.66 \leq PH<8.95であれば、上記炭酸成分溶液中には主に $[HCO_3^-]$ が存在し、総炭酸成分濃度[C]は $[C] = [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] \approx [HCO_3^-]$ で、重炭酸イオン濃度 $[HCO_3^-]$ の1/2.0を上回らない係の $[H_2CO_3]$ 及び $[CO_3^{2-}]$ は切り捨てることができる。このため、上記PH範囲内の炭酸成分溶液では、第一解離定数より、 $K_1 = [H^+] \cdot [HCO_3^-] / [H_2CO_3]$ で、 $[H_2CO_3] = [H^+] \cdot [C] / K_1 \cdot \text{式3}$ となる。

【0016】次に、重炭酸イオン濃度 $[HCO_3^-]$ と炭酸イオン濃度 $[CO_3^{2-}]$ とが $[HCO_3^-]/[CO_3^{2-}] = 1/2.0$ となる上記炭酸成分溶液のPHは第2解離定数により、 $PH = 11.5$ である。即ち、 $K_2 = [H_2CO_3^*]/[HCO_3^-] \cdot [H^+]$ から求めることができる。ここで、 $8.95 \leq PH < 11.5$ であれば、上記炭酸成分溶液中には主に $[HCO_3^-]$ と $[CO_3^{2-}]$ が存在し、総炭酸成分濃度 $[C]$ は $[C] = [H_2CO_3^*] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] \approx [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$ で、炭酸イオン濃度 $[CO_3^{2-}]$ の $1/2.0$ 以下の値にならない $[HCO_3^-]$ は無視できない。このため、上記PH範囲内では、第1及び第2解離定数より $[H_2CO_3^*] = [H^+] \cdot [C]/K_1(1 + K_2/[H^+]) \cdots$ 式4となる。次に、炭酸成分溶液中のPHが $11.5 \leq PH$ であれば、上記炭酸成分溶液中には主に $[CO_3^{2-}]$ が存在し、総炭酸成分濃度 $[C]$ は $[C] = [H_2CO_3^*] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] \approx [CO_3^{2-}]$ で、炭酸イオン濃度 $[CO_3^{2-}]$ の $1/2.0$ を上回らない値の $[HCO_3^-]$ は切り捨てることのできる。このため、上記PH範囲内では、第1及び第2解離定数より $[H_2CO_3^*] = [H^+]^2 \cdot [C]/K_1 \cdot K_2 \cdots$ 式5となる。

【0017】以上の結果より1~5から溶液中の炭酸 $[H_2CO_3^*]$ と総炭酸成分 $[C]$ との関係が求められる。図1は上記炭酸成分溶液中の総炭酸成分濃度 $[C]$ が 0.1 mol/L と 5 mol/L のときの、PH値と $\log [H_2CO_3^*]$ との関係を図示したものである。ここで、上述したように容器内の炭酸ガス分圧 $[CO_2]$ は、 $1.32 \times 10^{-5} \text{ atm}$ (10 mmHg) 以下でなければならない。特に、 $1.32 \times 10^{-5} \text{ atm}$ (1 mmHg) 以下であることが望ましい。即ち、常温において溶液中の炭酸は $[H_2CO_3^*] = 1.32 \times 10^{-5} \text{ (atm)} \times 0.029 = 3.83 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 以下、特に $3.83 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 以下であることが望ましい。

【0018】図1に示す如く炭酸濃度 $[H_2CO_3^*]$ が $3.83 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 以下のときは、炭酸成分溶液のPH値は、その濃度 $[C]$ が $0.01 \sim 5.0 \text{ mol/L}$ の範囲で $7.79 \sim 10.22$ の範囲で規制を受ける。また炭酸濃度 $[H_2CO_3^*]$ が $3.83 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 以下であるとき、炭酸成分溶液のPH値は、その濃度 $[C]$ が $0.01 \sim 5.0 \text{ mol/L}$ の範囲で $8.79 \sim 10.84$ の範囲で規制を受ける。

【0019】図2は、炭酸濃度 $[H_2CO_3^*]$ (又は容器内の炭酸ガス分圧 $[P(\text{mmHg})]$ を一定にし、即ち、 $[H_2CO_3^*] = 3.83 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ (10 mmHg)、及び $[H_2CO_3^*] = 3.83 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (1 mmHg) のとき、PHの変化に対する総炭酸成分濃度 $[C]$ の制限関係を示した縦断面図である。上記炭酸成分溶液のPHが $7.79 \leq PH < 8.95$ のとき、上述の式3より $\log [C] \leq \log (3.83 \times 10^{-6} \cdot K_1/[H^+])$ であり、

$8.95 \leq PH \leq 11.5$ のときは上述の式4より $\log [C] \leq \log (3.83 \times 10^{-6} \cdot K_1/[H^+]) + \log (1 + K_2/[H^+])$ の関係を有することが分かる。従って、図2に示す斜線領域は、本発明に係る上記炭酸成分溶液が存在する総炭酸成分濃度 $[C]$ とPH値との関係を示すものである。但し、総炭酸成分濃度 $[C] \text{ mol/L}$ は 5.0 mol/L 以下であるため、それ以上の濃度の規制を示しても意味がない。このため、容器内の炭酸成分濃度は、その炭酸成分濃度 $[C]$ に応じてPH値が $7.79 \sim 10.22$ の範囲で規制を受ける。従って、上述の式1及び式5の関係は無関係となる。また、図2に示す斜線領域は、容器内の炭酸ガス分圧 $[CO_2^*] \text{ (mmHg)}$ が 1 mmHg 以下の場合における、本発明に係る上記炭酸成分溶液が存在する炭酸成分濃度 $[C]$ とPH値との関係の更に狭いものを示すものである。

【0020】本発明に係る炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器は、収容溶液は任意の上記炭酸成分濃度 $[C]$ においてPH値が規制範囲内に限られることがわかる。この場合、溶液中の炭酸濃度、即ち、溶液中の炭酸ガス分圧が一定範囲 (10 mmHg 又は 1 mmHg) 以下に維持されるため、保存中にその可溶性の容器壁が膨張するおそれがない。また容器壁が従来のように加圧することなく、容器壁は柔軟性を維持する。また、従来のようにアルミニウム箔を用いた不透明な非ガス透過性壁からなる容器を用いる必要もない。そして、使用に際して排出口などから炭酸成分溶液を取り出す際に炭酸ガスが噴出せず、炭酸成分溶液の炭酸成分濃度が一定に保たれる。また、保存中に加圧が生じないことから、容器壁の可塑性が保存中に十分に維持される。

【0021】本発明に係る請求項3記載の炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器は、上記請求項1又は2記載の容器において、上記溶液の総炭酸成分濃度 $[C]$ は上記濃度範囲で上記PHの規制を受けると共に、上記容器壁の炭酸ガス透過度 $[V]$ が $0 \sim 100000 \text{ (ml/m}^2 \text{ a atm)}$ の範囲であり、透過度 $[V]$ が $18.3 \text{ (ml/m}^2 \text{ atm)}$ 以上にあつては、該溶液のPHが $7.79 \leq PH < 8.95$ のとき $[V] \leq 2.6 \times 10^{-7} / [H^+]$ であり、 $8.95 \leq PH \leq 10.9$ のとき、 $[V] \leq (2.6 \times 10^{-7} / [H^+] + 1.4 \times 10^{-11}) / [H^+]$ の規制を受けることを特徴とする

【0022】通常、容器内から炭酸ガスが外界に3年間で喪失する喪失量 $[W] \text{ (mol)}$ は、容器内の炭酸ガス分圧 $[CO_2^*] \text{ (atm)}$ と、容器壁の炭酸ガス透過度 $[V] \text{ (ml/m}^2 \text{ atm} \cdot \text{度 } 25^\circ \text{C)}$ と容器壁の表面積 $[S] \text{ (m}^2 \text{)}$ との関係で、以下に表すことができる。喪失量 $[W] \text{ (mol)} = 365 \times 3 \times [CO_2^*] \text{ (atm)} \times [S] \text{ (m}^2 \text{)} \times [V] \text{ (ml/m}^2 \text{ atm)} \times (1/22400)$ であり、喪失量 $[W] \text{ (mol)} = 4.9 \times 10^{-4} \times [CO_2^*] [S] [V]$ である。

【0023】通常、柔軟なパックは扁平容器で収容量に比較して表面積を多く取る。1L容器の体積は $V = 10$

×50×2cm³等のように、1Lの扁平容器では容器厚みが2cm程度とすることができる。そのため、1L容の容器壁の表面積[S(m²)]は10cm×50cm×2倍=0.1m×0.5m×2=0.1m²を目安とする場合がある。そこで、上記式に表面積[S(m²)]=0.1を代入すると、喪失量[W(mol)]=4.9×10⁻³×[C O²][V]となる。

{0024}次に、容器内の炭酸ガス分圧[CO²](atm)と容器内の溶液中の炭酸[H²CO³](mol/L)とは上述したように、一定の関係を有する。即ち、炭酸ガス分圧[CO²](atm)=3.4×[H²CO³](mol/L)である。従って、喪失量[W(mol)]と容器内の炭酸[H²CO³](mol/L)との関係は、上記関係を代入すると、喪失量[W(mol)]=0.17×[V][H²CO³](mol)となる。

{0025}一方、炭酸[H²CO³](mol/L)と水素イオン濃度[H⁺]とは次のように関係する。

(1)PH5.07(8.5×10⁻⁴)までは溶液中の炭酸[H²CO³](mol/L)=溶液中の総炭酸成分濃度[C](mol/L)

(2)PH5.07~7.86(2.2×10⁻³)のとき炭酸[H²CO³]=[C][H⁺]/(K₁+ [H⁺])

(3)PH7.86~8.95(1.1×10⁻³)のとき炭酸[H²CO³]=[C][H⁺]/K₁

(4)PH8.95~11.5(3.2×10⁻¹¹)のとき炭酸[H²CO³]=[C][H⁺]/K₁(1+K₂/[H⁺])

(5)PH11.5~のとき炭酸[H²CO³]=[C][H⁺]²/K₁K₂

{0026}上記結果から炭酸ガス透過度[V](ml/m² atm)と喪失量[W(mol)]を水素イオン濃度[H⁺]及び総炭酸成分濃度[C]で示すと以下のようになる。

(1)PH5.07までは、喪失量[W(mol)]=0.17×[V][C](mol)であり、[V]=[W]/0.17×[C]である。

(2)PH5.07~7.86のときは、喪失量[W(mol)]=0.17×[V][C][H⁺]/(K₁+ [H⁺])であり、[V]=[W](K₁+ [H⁺])/0.17×[C][H⁺]である。

(3)PH7.86~8.95のときは、喪失量[W(mol)]=0.17×[V][C][H⁺]/K₁であり、[V]=[W]K₁/0.17×[C][H⁺]である。

(4)PH8.95~11.5のときは、喪失量[W(mol)]=0.17×[V][C][H⁺]/K₁(1+K₂/[H⁺])であり、[V]=[W](K₁[H⁺]+K₁K₂)/0.17×[C][H⁺]²である。

(5)PH11.5~以上では、喪失量[W(mol)]=0.17×[V][C][H⁺]²/K₁K₂であり、[V]=[W]K₁K₂/0.17×[C][H⁺]²である。

{0027}喪失量[W(mol)]は3年間の保存期間中、溶液中の総炭酸成分[C](mol)の1/10以下となることが望ましい。従って、喪失量[W(mol)]= (1/10)[C](mol)を代入すると、(1)PH5.07までは、[V]≤(1/10)[C]/0.17[C]=0.59である。

(2)PH5.07~7.86のとき、[V]≤(1/10)[C](K₁+ [H⁺])/0.17[C][H⁺]= (K₁+ [H⁺])/1.7[H⁺]=0.59+2.6×10⁻⁷/[H⁺]となる。

(3)PH7.86~8.95のとき、[V]≤(1/10)[C]K₁/0.17[C][H⁺]=K₁/1.7[H⁺]=2.6×10⁻⁷/[H⁺]となる。

(4)PH8.95~11.5のとき、[V]≤(1/10)[C]K₁(1+K₂/[H⁺])/0.17[C][H⁺]= (2.6×10⁻⁷+4.4×10⁻¹¹)/[H⁺]²

{0028}(5)PH11.5以上では、[V]≤(1/10)[C]K₁K₂/0.17[C][H⁺]²= (1/10)K₁K₂/1.7[H⁺]²=1.4×10⁻¹¹/[H⁺]²となる。以上の関係を図3に示した。

{0029}上記溶液の総炭酸成分濃度[C](mol/L)が0.01~5mol/Lにおいては、請求項1記載の容器中の溶液の関係より、本発明に係る容器においてPH7.79以上の溶液しか存在しない。また、炭酸ガス透過度[V]が100000ml/m² atm(温度25℃)を上回る容器壁は樹脂容器としての機械的強度を十分に持たないで、これも実質的存在しない。従って、本発明に係る容器壁の炭酸ガス透過度[V](ml/m² atm)は、図3に示すように上記容器内の上記溶液のPH7.79以上、PH10.9までの間で規制を受け、且つ炭酸ガス透過度[V]が16.3ml/m² atm以上において図3の斜線の領域を満たす関係にあれば、溶液中の炭酸ガスの10%を上回る過大な喪失を回避することができる。

{0030}次に、本発明の請求項4記載の容器の製造方法は、炭酸成分を含む溶液を収容した透明で柔軟な容器壁をプラスチック容器の製造方法において、上記容器の内壁面を耐アルカリ性樹脂で形成し、上記収容する炭酸成分溶液を該溶液のPHを8.61以上とすると共に、該溶液の総炭酸成分濃度[C]を0.02~5.00mol/Lの範囲になるように調整し、且つ、該溶液のPHが8.61≤PH<8.95と、炭酸成分濃度[C]と該水素イオン濃度[H⁺]とはlog[C]≤log(11.5×10⁻⁸×K₁/[H⁺])の関係に調整し、該溶液のPHが8.95≤PH≤10.39のときはlog[C]≤log(11.5×10⁻⁸×K₁/[H⁺])+log(1+K₂/[H⁺])の関係に調整し、また、上記容器壁の炭酸ガス透過度[V]を0~100000ml/m² atmの範囲とし、該透過度[V]が16.3ml/m² atm以上においては、8.61≤PH<8.95のとき[V]≤2.6×10⁻⁷/[H⁺]とし、8.95≤PH≤10.39のとき、[V]≤(2.6×10⁻⁷+4.4×10⁻¹¹)/[H⁺]²とすることを特徴とする炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器の製造方法を提供することにより、好ましい樹脂製の炭酸成分溶液を収容した容器を提供できるようにしたものである。

{0031}上記医療用容器に炭酸成分を収容する場合には、その総炭酸成分濃度[C]は0.02mol/L以上、特に、二室に分けて混合する複室容器の場合は0.03mo

1/Lを上回ることが望ましい。更に、溶液1L当たりの炭酸ガスとしての喪失量[W]を2mmol/Lに抑えるには、容器内の炭酸ガス分圧 $[C O^2]$ を3mmHg以下とすることが望ましい。このため、収容される上記炭酸成分溶液はPH8.6以上規制されることにより、容器内の膨張も炭酸ガスの喪失も防止することができる。医療用容器は3年間の保存期間後も安全に使用することができる。

[0032] また、医療用容器の場合、容器壁が透明性を有していなければならない。医療用容器の素材として、耐アルカリ性の樹脂はポリオレフィン系樹脂である。ポリオレフィン系樹脂で、炭酸ガス透過度[V]の低い樹脂としては直鎖状低密度ポリエチレンや高密度ポリエチレン等を挙げることができる。これらの樹脂で容器壁を500 μ m以上の厚みで用いることにより炭酸ガス透過度[V]を1.6. 3ml/m²/atm以下に抑えることができる。しかし、かかる厚みで上記樹脂を用いると医療用容器としての透明性に欠ける問題がある。このため、透明で柔軟なポリオレフィン系樹脂の医療用容器は通常、容器壁の透過度[V]が10.0ml/m²/atm(温度: 25℃)以上である。従って、上記容器壁の炭酸ガス透過度[V]を上記収容溶液のPHによって関係付ける調整を行うことによって、医療用容器は、容器内からの3年間の炭酸ガスの喪失量を溶液中の炭酸成分の10%以下に抑えることができる。尚、容器壁の炭酸ガス透過度[V]とは、容器が二重包装とされる場合は、外包装と内包装との炭酸ガス透過度[V]を合わせたものとなる。従って、ここという容器壁の透過度[V](ml/m²/atm)は実質的な透過度をいう。

[0033] 本発明の請求項5記載の医療用容器の製造方法は、請求項4記載の製造方法において、上記容器を包装袋で二重包装し、該包装袋の炭酸ガス透過度[V]を8.80ml/m²/atm(温度25℃)以下とすることを特徴とする。

[0034] 通常、大気中の炭酸ガス濃度は0.03%であり、その分圧は 3×10^{-4} atm、即ち、 2.28×10^{-1} mmHgである。上記に代入すると、上記容器壁から3年間に透過する炭酸ガス透過量は(W) = $3.3 \times 10^{-4} \times$ 透過度[V]mlとなる。ここで、容器壁の炭酸ガス透過度[V]の6.80ml/m²/day \cdot m² \cdot atm(温度: 25℃)を代入すると、炭酸ガス侵入量(W)は2.2. 4mlとなり、2mmol/Lに相当する。

[0035] 上記容器内の炭酸成分溶液のPHを過剰なアルカリ性とするれば、容器内の炭酸ガス分圧は、ゼロに近づき、外界の炭酸ガス分圧の方が高くなる場合がある。この場合、容器壁の炭酸ガス透過度[V]が6.80ml/m²/atm(温度: 25℃)以上、特に、10.00ml/m²/atm(温度: 25℃)以上であれば、炭酸ガス侵入量が更に多くなることがわかる。このため、上記容器を炭酸ガス透過度[V]が6.80ml/m²/atm(温度: 25℃)以下の包装袋で容器を覆うことにより、容器中の溶液において、外

界から侵入してくる炭酸ガスの過剰な吸収を防止することができる。

[0036] 本発明に係る請求項6記載の容器の製造方法は、請求項4又は5記載の容器の製造方法にあって、上記容器壁をポリオレフィン系樹脂とし、上記容器の使用に際して連通可能な室を二室以上に区分して形成し、少なくとも一室に上記炭酸成分を含む溶液を収容し、該一室の該溶液の総炭酸成分濃度[C]を0.03(mol/L)を上回ると共に、該溶液のPHが8.8を上回り、また他の室に上記炭酸成分溶液を混合したときの該混合溶液のPH値を下げる酸性溶液を収容させることを特徴とする。

[0037] 上記容器壁の内壁をポリオレフィン系樹脂とする。ポリオレフィン系樹脂は耐アルカリ性及び耐酸性を十分に有している。また、医療用容器であれば、内容溶液に影響を与えることが殆どない。上記医療用容器においては、使用に際して連通可能な二室以上に区分して複室容器に形成する。医療用の輸液剤には、アミノ酸と糖を含むものがある。しかし、アミノ酸と糖とを一緒にした混合溶液を容器に収容すれば、高圧蒸気滅菌処理中や保存中に変質を起こす場合がある。このため、輸液容器には容器内を二室に分け、アミノ酸溶液と糖溶液とを別々の室に入れたものがある。本発明に係る容器は、このような複室数を有する容器であって、炭酸成分を含む溶液とその混合液のPH値を下げる酸性溶液を別々に収容したものである。

[0038] 上記一室の炭酸成分溶液の総炭酸成分濃度[C]は0.03mol/Lを上回るものであり、好ましくは0.04mol/L以上である。輸液剤として溶液中の総炭酸成分濃度は約2.0mmol/L以上必要とされる。しかし、使用時は、一室と他の室の成分が混合されるため、使用に際して一室の炭酸成分溶液は実質的に希釈されるためである。また、3年間の容器内の炭酸成分の喪失を防止するためには容器内の炭酸ガス分圧が3mmHgであることが望ましい。このため、上記一室中の炭酸成分溶液のPHは8.8を上回るともされる。このように収容した容器であれば、輸液剤で問題となっているクロール、乳酸、及び酢酸添加によるアシドーシスを解消することができる。人間の体液には本来、重炭酸イオンを含むが、本発明に係る容器はかかる重炭酸イオンを含む輸液剤を提供することができる。しかも、3年間保存して使用時まで、重炭酸濃度を正確に維持して提供することができる。

[0039] 上記室は容器を隔離壁などで形成して2以上の室に区分しても良く、また容器と容器とを連結して一つの容器としてその連結容器を上記室としても良い。上記室同士は連通可能な形成されている。連通可能とは、室と室との隔離壁に連通手段が設けられたもの、容器壁の内壁同士を刺離可能な接着シールして使用時に刺離させて室と室とを連通させたもの等である。連通手段

としては、一端が閉鎖された管を室と室との間に設けて、使用時に閉鎖端を容器の外側から破壊して管で室と室とを連通させるもの、あるいは外側から重なる容器壁をクリップして置くものなどがある。

【0040】PH値を下げるとは、医療用容器であれば、使用時にPH6～8付近で使用されることから、かかるPHになるように酸性溶液を炭酸成分を含む溶液と別々に收容することである。かかる酸性溶液のPH値は3.5以下、特に3.1以下であることが望ましい。弱酸である酢酸、乳酸などを使用した場合は上記範囲を上回るPHの酸性溶液では混合溶液のPHを下げる効果を十分に発揮しない。なお、酸性溶液などには糖類、その他の電解質などを適宜含ませることができる。これにより、使用時に炭酸成分を含む最適な輸液、透析液等を提供することができる。

【0041】

【実施例】以下、本発明に係る炭酸成分溶液を收容したプラスチック容器及びその製造方法の好ましい実施例を添付図面を参照しながら詳述する。図1は本発明に係る炭酸成分溶液を收容したプラスチック容器内に收容される炭酸成分溶液中の水素イオン濃度 $[H^+]$ と炭酸濃度 $[H^+CO_3^-]$ との関係線図である。図2は本発明に係る炭酸成分溶液を收容したプラスチック容器内に收容される炭酸成分溶液の水素イオン濃度 $[H^+]$ と炭酸成分濃度 $log[C]$ との関係線図である。図3は本発明に係る炭酸成分溶液を收容したプラスチック容器内に收容される炭酸成分溶液のPHに対する炭酸ガス透過度 $log[V]$ の関係線図である。図4は本発明に係る炭酸成分溶液を收容したプラスチック容器の構造を示す平面図である。図5は図4に示す容器壁の拡大断面図である。図6は図4の変形例を示す炭酸成分溶液を收容したプラスチック容器の構造を示す平面図である。

【0042】本実施例に係る炭酸成分溶液を收容した容器1は、炭酸成分を含む溶液2を收容したプラスチック容器である。上記容器壁3は、上記炭酸成分溶液2のPHが7.79以上、その総炭酸成分濃度 $[C]$ が0.01～5.00mol/Lの範囲にあり、少なくとも内層3Aが耐アルカリ性樹脂層から形成され、上記総炭酸成分濃度 $[C]$ と該溶液の水素イオン濃度 $[H^+]$ とは上記溶液2のPHが7.79 \leq PH \leq 8.95とき $log[C] \leq log(3.83 \times 10^{-4} \cdot KI / [H^+])$ であり、8.95 \leq PH \leq 10.22のときは $log[C] \leq log(3.83 \times 10^{-4} \cdot KI / [H^+]) + log(1 + KI_2 / [H^+])$ の関係有する。但し、 $[H^+]$ は溶液2中の水素イオン濃度mol/L、KIは炭酸の第一解離定数、 KI_2 は炭酸の第二解離定数である。

【0043】本実施例に係る容器1を更に詳しく説明すると、図4に示す如く容器1は筒状の折り径が130mmのインフレーションシートを600mmの長さに裁断し、裁断端4A、4Bを熱溶着してすることにより

成形されている。容器壁3であるシートは共押出しのインフレーションシートであり、内層3Aが直線状低密度ポリエチレン及びポリプロピレンを2:1で混合した混合樹脂であり、外層3Bは直線状低密度ポリエチレンからなる。内層3Aは50 μ mの厚みがあり、外層3Bは350 μ mの厚みがある。シートは可塑性があり、その炭酸ガス透過度 $[V]$ は、254ml/day \cdot m 2 \cdot atm(温度:25 $^{\circ}$ C)である。そして、容器1の表面積は約0.12m 2 であり、容器1内には1Lの炭酸成分溶液2が液密に充填される。尚、容器1には液の排出口10が取付られている。

【0044】上記容器1内の炭酸成分溶液2を以下の濃度に調整して各サンプルとし、その経時変化を室温25 $^{\circ}$ Cで調べた。実験は、容器1内の1ヵ月後の膨らみと、その炭酸成分濃度をフェノールフタレイン及びメチルオレンジによる炭酸成分の測定を行った。尚、各サンプルの設定上の炭酸成分濃度2の炭酸濃度、炭酸成分濃度、PH、及び透過度の関係を図1乃至3に三角マークで示した。重炭酸ナトリウムを正確に秤量して容器1内の炭酸成分溶液2の濃度 $[C]$ を0.01mol/Lに調整すると共にPHを0.1Nの水酸化ナトリウム溶液により、炭酸成分溶液2のPH値を9.37に調整する。かかるサンプルを10個製造し、サンプル名称をE1とした。

【0045】重炭酸ナトリウムを正確に秤量して容器1内の炭酸成分溶液2の濃度 $[C]$ を0.05mol/Lに調整すると共にPHを0.1Nの水酸化ナトリウム溶液により、炭酸成分溶液2のPH値を9.95に調整する。かかるサンプルを10個製造し、サンプル名称をE2とした。重炭酸ナトリウムを正確に秤量して容器1内の炭酸成分溶液2の濃度 $[C]$ を0.1mol/Lに調整すると共にPHを0.1Nの水酸化ナトリウム溶液により、炭酸成分溶液2のPH値を10.17に調整する。かかるサンプルを10個製造し、サンプル名称をE3とした。重炭酸ナトリウムを正確に秤量して容器1内の炭酸成分溶液2の濃度 $[C]$ を0.5mol/Lに調整すると共にPHを0.1Nの水酸化ナトリウム溶液により、炭酸成分溶液2のPH値を10.61に調整する。かかるサンプルを10個製造し、サンプル名称をE4とした。重炭酸ナトリウムを正確に秤量して容器1内の炭酸成分溶液2の濃度 $[C]$ を1.0mol/Lに調整すると共にPHを0.1Nの水酸化ナトリウム溶液により、炭酸成分溶液2のPH値を10.78に調整する。かかるサンプルを10個製造し、サンプル名称をE5とした。

【0046】上記E1乃至E5のサンプルは図1乃至3に見られるように、全て本発明に係る容器における炭酸成分溶液に該当する斜線領域内にある。また、1ヵ月後の経時変化では、E1乃至E5の全てのサンプルに膨張などが見られなかった。また、それぞれの1ヵ月後の炭酸成分濃度 $[C]$ を調べた結果、各E1乃至E5までの1

0個のサンプルはそれぞれの初期値に対してE1を除いて±3%以内に収まった。また、E1乃至E5の炭酸成分濃度[C]の平均値は、E1が0.011mol/L、E2が0.049mol/L、E3が0.102mol/L、E4が0.492mol/L、E5が0.991mol/Lである。

〔0047〕次に、図6に従って本発明に係るプラスチック医療用容器の製造方法の別の実施例を説明する。図6に示す炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器5は、図4及び5で示した容器1と同様な材質（但し、外層は厚み350μmの低密度ポリエチレンからなり容器壁の炭酸ガス透過度[V]は2400ml/m²・atm（温度25℃）である。）で形成する。容器5が容器1と異なる点はほぼ中央に外側から剥離が可能なピールシール条部6形成し、容器5を室7Aと室7Bに区分している。シール条部8は内壁同士が液密に接合シールされて形成され、シール条部8の剥離強度は、一の室7B内の圧が0.01～0.03Kg/cm²の圧力で剥離する強度である。尚、容器5の切断端部4A、4Bのシール部は剥離不能な固定シール部であり、温度170℃のヒートシール条件でシールする。また、ピールシール条部8は温度140℃のヒートシール条件でシールする。

〔0048〕上記室7Aに炭酸成分溶液8が密封充填される。炭酸成分溶液8は以下の如く製造される。先ず、水酸化ナトリウム溶液を0.1mol/Lの濃度で1L製造し、かかる水酸化ナトリウム溶液40mlを蒸留水250mlに入れてこれを基液とする。次に、炭酸水素ナトリウム8.40g（0.1mol）をかかる基液に入れる。従って、炭酸水素ナトリウムを添加したとき出来る限り炭酸ガスの発生を抑えることができる。次に、PH値を測定しながら、0.1mol/L水酸化ナトリウム溶液を10ml入れて基液のPH値を10.1とする。かかる基液を蒸留水を足して1000mlとしてこれを300mlとって炭酸成分溶液8として、最終的にPH値を測定してPH9.98のアルカリ溶液とする。

〔0049〕上記室7Bには酸性的電解質溶液9が入れられる。上記電解質溶液9は糖などを含む輸液剤等の成分である。糖質は、主にブドウ糖が用いられるが、ブドウ糖の他に、フルクトース、キシリトース、ソルビトース等も用いられる。電解質溶液9には、糖質の他に適宜電解質が含まれる。電解質としては、ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム、マグネシウム等が挙げられる。また、必要により、亜鉛、リン、鉄、銅等の微量金属類、及びクエン酸、グルコン酸、酢酸（アセテート類）、乳酸（ラクテート類）等の有機酸も添加される。これらの電解質及び有機酸は、塩酸塩、硫酸塩、酢酸塩、硫酸塩、リン酸塩、グルコン酸塩、グリセリン酸塩として用いられる。

〔0050〕上記電解質溶液9は室7Bに700ml収容され、溶液中のナトリウムは0～320、特に40～

160mmolの範囲濃度で電解質溶液9に用いられる。但し、必要量は炭酸成分溶液8の炭酸水素ナトリウム及び水酸化ナトリウムで使用されるナトリウム塩を差し引いた量を添加する。カリウムは0～160、特に20～140mmolの範囲濃度で用いられる。クロールは0～320、特に40～160mmolの範囲濃度で電解質溶液9に用いられる。カルシウムは0～40、特に8～30mmolの範囲濃度で電解質溶液9に用いられる。マグネシウムは0～50、特に12～40mmolの範囲濃度で用いられる。硝酸酸、亜鉛等のその他のものが適宜加えられる。本実施例では、乳酸が7mmol/L加えられ、電解質溶液9はPH3.10のPH値となる。上記炭酸成分溶液8及び電解質溶液9は温度110℃の高圧蒸気滅菌処理が行われる。

〔0051〕このように構成された本実施例の炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器5においては、室温で1か月後の経炭酸成分溶液8中の炭酸成分量100mmol/Lは初期値に対して2%以下の減少量である。また、室7Bを外側から押圧してシール条部8を剥離して開放したときの混合溶液のPH値は7.22である。そして、重炭酸イオン濃度は乳酸等の影響により、23.1mEq/Lに収まる。また、上記容器5を包装袋で密封包装し、これを温度40℃の環境で8ヶ月間おいた後、その炭酸成分溶液8の炭酸成分量を調べ、包装袋は延伸ポリプロピレンにシリカを蒸着させて、包装袋の炭酸ガス透過度[V]が10ml/m²・atm（温度25℃）以下のものが用いられる。この結果、10個の包装サンプル容器中の混合後の溶液のPHは7.2±0.1となる。

〔0052〕従って、本実施例に係る炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器5は人体に適宜な炭酸成分を含有する輸液剤を提供することができ、また長期の樹期間の安定性も期待できる。上記実施例では、容器5に輸液剤を収容したが、透析液や洗浄液、或いは食品溶液などを収容することができる。尚、上記実施例では、樹脂シートから成形したが、本発明ではブロー成形物、射出成形物等の公知の成形物を適宜使用することができ。

〔0053〕

〔発明の効果〕以上説明したように本発明は、炭酸成分を含む溶液を収容したプラスチック容器において、上記容器壁は内壁面が耐アルカリ性樹脂から形成され、上記炭酸成分溶液はPHが7.79以上で、その総炭酸成分濃度[C]が0.01～5.00mol/Lの範囲にあり、且つ該炭酸成分濃度[C]と該溶液のPH（水素イオン濃度[H₃O⁺]指数）が7.79≤PH<8.95とlog[C]≤log(3.83×10⁻⁴・K₁/[H₃O⁺])であり、8.95≤PH≤10.22のときはlog[C]≤log(3.83×10⁻⁴・K₁/[H₃O⁺]) + log(1 + K₂/[H₃O⁺])である規制を有するで、容器内が加圧状態にならず、容器壁が柔軟で容器内の溶液がエア置換なしに排出可能である程度の非定型性を有し、また、少なくとも3年以上炭酸成分が安定に維持さ

れる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】図 1 は本発明に係る炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器内に収容される炭酸成分溶液中の水素イオン濃度 $[H^+]$ と炭酸濃度 $\log [H^+ CO_2^*]$ との関係線図である。

【図 2】図 2 は本発明に係る炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器内に収容される炭酸成分溶液の水素イオン濃度 $[H^+]$ と炭酸成分濃度 $\log [C]$ との関係線図である。

【図 3】図 3 は本発明に係る炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器内に収容される炭酸成分濃度 $\log [C]$ と炭*

* 酸ガス透過速度 $\log [V]$ の関係線図である。

【図 4】図 4 は本発明に係る炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器の構造を示す平面図である。


【図 5】図 5 は図 4 に示す容器壁の拡大断面図である。

【図 6】図 6 は図 4 の変形例を示す炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器の構造を示す平面図である。


【符号の説明】

- | | |
|---|--------|
| 1 | 容器 |
| 2 | 炭酸成分溶液 |
| 3 | 容器壁 |


【図 1】




【図 4】




【図 5】



【図 6】



【図2】



【図3】

